1002C1.02 + 1002A0.99














Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN Emission: DIREKTE/INDIREKTE

Optik: OPAL Farbe: SCHWARZ Dimmung: PUSH Notfall: NO L: 1968mm A: 52mm H: 91mm

Heraestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 6.8kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 88.8W Lichtstrom der Leuchte: 7984lm Indirekter Lichtstrom: 4452lm

IP: 40

Isolationsklasse: I

Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

Quelle

Lichtquelle: LED

Leistung der Stromquelle: 82W Lichtstromquelle: 12617lm Farbtemperatur: 4000K

CRI: >80

Farbtoleranz: 3 Step MacAdam Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

Konformität

CELEN 60598-1:2015 + A11:2009, IEC 60598-2:2015 2-1

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

LUCKY EVO B: Weitere Informationen über das Produkt







LUCKY EVO B: HF D/I 82W L=1968 4KNE PUSH + LUCKY EVO B: DIFF. OPALE PER L1968










Merkmale

Verwendung: Innen Optik: OPAL Notfall: NO L: 1968mm A: 48mm H: 10mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 0.5kg

Technische Daten

IP: 40





1002C1.02 + 1002A0.99

LUCKY EVO B: HF D/I 82W L=1968 4KNE PUSH + LUCKY EVO B: DIFF. OPALE PER L1968

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1125 NERO	100261.02
LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1406 NERO	100262.02
LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1687 NERO	100263.02
LUCKY EVO B: MODULO CIECO ANG. L=592 NE	100264.02
LUCKY EVO B: COPPIA TESTATE CHIUSURA NER	100247.02
LUCKY EVO B: KIT GIUNZIONE MODULI	100248.01
KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P NE	108919.02
KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P NE	108920.02
KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P NE	108921.02
KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE	108922.02
	LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1406 NERO LUCKY EVO B: MODULO CIECO ANG. L=592 NE LUCKY EVO B: COPPIA TESTATE CHIUSURA NER LUCKY EVO B: KIT GIUNZIONE MODULI KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P NE KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P NE







LUCKY EVO B: HF D/I 82W L=1968 4KNE PUSH + LUCKY EVO B: DIFF. OPALE PER L1968



LUCKY EVO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M

1002B5.99

