
LUCKY EVO

100524.01 + 100580.99



















Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: WANDMONTAGE, IM GIPSKARTON EINGEBAUT, AUFHÄNGELEUCHTEN,

DECKENMONTAGE, SCHIENE

Emission: DIREKTE

Optik: MIKROSTRUKTURIERT

Farbe: WEIß

Dimmung: PUSH, DALI

Notfall: NO L: 592x592mm A: 52mm H: 80mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 3.05kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 28.5W Lichtstrom der Leuchte: 2003lm

IP: 40

Isolationsklasse: I

Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz

UGR: <19 SELV: Sì

Quelle

Lichtquelle: LED

Leistung der Stromquelle: 25W Lichtstromquelle: 3886lm Farbtemperatur: 4000K

CRI: >80

Farbtoleranz: 3 Step MacAdam Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009, IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

Weitere Informationen über das Produkt



LUCKY EVO





LUCKY EVO: LED ANG.25W DALI 4K BIA L=592 + LUCKY EVO: ANG.2 DIF.TR.+MICROS.









Merkmale

Verwendung: Innen


Optik: MIKROSTRUKTURIERT


L: 592x592mm A: 48mm H: 10mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 0.456kg

Technische Daten

IP: 40 UGR: <19









LUCKY EVO



100524.01 + 100580.99

LUCKY EVO: LED ANG.25W DALI 4K BIA L=592 + LUCKY EVO: ANG.2 DIF.TR.+MICROS.

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

or the way	LUCKY EVO: TESTATE COPPIA BIA	18750.01
	LUCKY EVO: KIT DI GIUNZ. RETTILINEO	18751.99
MONTAGEZUBEHÖR		
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
\$ 100 m	HERO: SOSP.L3000 1PZ. TESTA/CODA	108685.99
1 0 T	LUCKY EVO: SOSP.L3000 1PZ. UNIONE	18757.99
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01
2 / 100	LUCKY EVO: SPESS. CARTONG. 10MM 4PZ.	18753.99
les in the second secon	LUCKY EVO: KIT INCASSO LED (3X)	1005A1.99

