LUCKY EVO C

100607.01 + 100251.99



















Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: IM MAUERWERK EINGEBAUT, IM GIPSKARTON EINGEBAUT

Emission: DIREKTE Optik: OPAL Farbe: WEIß Dimmung: ON/OFF Notfall: NO L: 1687mm

H: 62mm Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 4.2kg

A: 70mm

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 40.5W Lichtstrom der Leuchte: 3116lm

IP: 40

Isolationsklasse: I

Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

Quelle

Lichtquelle: LED

Leistung der Stromquelle: 38W Lichtstromquelle: 5624lm Farbtemperatur: 3000K

CRI: >80

Farbtoleranz: 3 Step MacAdam Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

Normen


Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

LUCKY EVO C: Weitere Informationen über das Produkt



LUCKY EVO C














Merkmale


Verwendung: Innen Optik: OPAL Notfall: NO L: 1687mm A: 48mm H: 10mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 0.2kg

Technische Daten

IP: 40









LUCKY EVO C



100607.01 + 100251.99

LUCKY EVO C: LED 38W 3K L=1687 BIANCO + LUCKY EVO B/C: DIFF. OPALE PER L1687

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

11 62 62 70 L 3 W 55	LUCKY EVO C: COPPIA TESTATE BIANCHE	100650.01
MONTAGEZUBEHÖR	LUCKY EVO C: GIUNTI LINEARI.	100649.01
70 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	LUCKY EVO C: CASSAFORMA X MURAT. L=1687	100654.99
70	LUCKY EVO C: COPPIA TESTATE CASSAFORMA	100655.99

