LUCKY EVO C


100620.01H + 1002E7.99
















Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: IM GIPSKARTON EINGEBAUT

Emission: DIREKTE

Optik: MIKROSTRUKTURIERT

Farbe: WEIß

Dimmung: PUSH, DALI

Notfall: NO L: 602x602mm A: 70mm H: 62mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 3.4kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 28.5W Lichtstrom der Leuchte: 2003lm

IP: 40

Isolationsklasse: I

Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz

UGR: <19 SELV: Sì

Quelle

Lichtquelle: LED

Leistung der Stromquelle: 25W Lichtstromquelle: 3886lm Farbtemperatur: 4000K

CRI: >80

Farbtoleranz: 3 Step MacAdam Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2


Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR

Weitere Informationen über das Produkt



LUCKY EVO C





LUCKY EVO C: LED ANG. 25W 4K BI. DALI + LUCKY EVO B/C: ANG.2 DIF.TR.+MICROS.L590







Merkmale

Verwendung: Innen


Optik: MIKROSTRUKTURIERT


Notfall: NO L: 592x592mm A: 48mm H: 10mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 0.3kg

Technische Daten

IP: 40 UGR: <19









LUCKY EVO C

100620.01H + 1002E7.99



LUCKY EVO C: LED ANG. 25W 4K BI. DALI + LUCKY EVO B/C: ANG.2 DIF.TR.+MICROS.L590

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR



LUCKY EVO C: GIUNTI LINEARI.

100649.01

