

SMD 2835 (120 LED/m)
Biadesivo - sezionabile ogni 50mm (6 LED)
Biadhesive - cuttable every 50mm (6 LED)

Merkmale

Verwendung: Innen
Dimmung: MIT ZUBEHÖR
Notfall: MIT ZUBEHÖR
L: 20000mm
A: 10mm
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 0.155kg

Technische Daten

Lichtstrom im Notfall: L min = 60 L max = 260 - 1h: 17% / 3h: 7%
IP: 20
Isolationsklasse: III
Versorgungsspannung: 24 Vdc
Energieklasse: G
SELV: No

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 9.6W/m
Lichtstromquelle: 784lm
Farbtemperatur: 3000K
CRI: >80
Lebensdauer LED: 30000h L70 B20

Konformität


CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 1 Zertifiziertes Gerät der RG1-GRUPPE -
RISIKOGRUPPE 1 (niedrig) - Risikofrei aufgrund der Begrenzung der Strahlungsemission des
Produkts gemäß den gesetzlichen Bestimmungen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR
62778:2014.


[STRIP LED Last Minute: Weitere Informationen über das Produkt](#)

NOTFALLZUBEHÖR



KIT EMERGENZA 3H 10V-54V

18005.99



KIT EMERGENZA 1H 10V-54V

18004.99