



Merkmale

Verwendung: Innen/Außen
Dimmung: MIT ZUBEHÖR
Notfall: MIT ZUBEHÖR
L: 5000mm
A: 24mm
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 0.15kg

Technische Daten

IP: 65
Isolationsklasse: III
Versorgungsspannung: 24 Vdc
Energieklasse: E
SELV: Sì

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 25W/m
Lichtstromquelle: 3208lm
Farbtemperatur: 4000K
CRI: >90
Lebensdauer LED: 30000h


Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 1Zertifiziertes Gerät der RG1-GRUPPE -
RISIKOGRUPPE 1 (niedrig) - Risikofrei aufgrund der Begrenzung der Strahlungsemission des
Produkts gemäß den gesetzlichen Bestimmungen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR
62778:2014.

[Weitere Informationen über das Produkt](#)



SMD 2835 (336 LED/m)
Biadesivo - sezionabile ogni 41,6 mm (14 LED)
Biadhesive - cuttable every 41,6 mm (14 LED)