

# STRIP LED

100930.99

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Merkmale

Verwendung: Innen/Außen  
Dimmung: MIT ZUBEHÖR  
Notfall: MIT ZUBEHÖR  
L: 5000mm  
A: 4mm  
Garantie: 5 Jahre  
Gewicht: 0.15kg

## Technische Daten

Lichtstrom im Notfall: L min = 50 L max = 210 - 1h: 18% / 3h: 7%  
IP: 65  
Isolationsklasse: III  
Versorgungsspannung: 24 Vdc  
Energieklasse: F  
SELV: No

## Quelle

Lichtquelle: LED  
Leistung der Stromquelle: 11.5W/m  
Lichtstromquelle: 1124lm  
Farbtemperatur: 4000K  
CRI: >90  
Lebensdauer LED: 30000h


## Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 1 Zertifiziertes Gerät der RG1-GRUPPE -  
RISIKOGRUPPE 1 (niedrig) - Risikofrei aufgrund der Begrenzung der Strahlungsemission des  
Produkts gemäß den gesetzlichen Bestimmungen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR  
62778:2014.

[Weitere Informationen über das Produkt](#)



SMD 2216 (182 LED/m)  
Biadesivo - sezionabile ogni 38,4 mm (7 LED)  
Biadhesive - cuttable every 38,4 mm (7 LED)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien  
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com  
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.  
Letzte aktualisierung: 14/11/2024, 20:03:29