



## Merkmale

Verwendung: Innen  
Dimmung: MIT ZUBEHÖR  
Notfall: MIT ZUBEHÖR  
L: 5000mm  
A: 10mm  
Garantie: 5 Jahre  
Gewicht: 0.15kg

## Technische Daten

Lichtstrom im Notfall: L min = 30 L max = 140 - 1h: 17% / 3h: 7  
IP: 20  
Isolationsklasse: III  
Versorgungsspannung: 48 Vdc  
Energieklasse: F  
SELV: Si

## Quelle

Lichtquelle: LED  
Leistung der Stromquelle: 17W/m  
Lichtstromquelle: 2060lm  
Farbtemperatur: 2700K  
CRI: >90  
Lebensdauer LED: 30000h L70 B20


## Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 1 Zertifiziertes Gerät der RG1-GRUPPE -  
RISIKOGRUPPE 1 (niedrig) - Risikofrei aufgrund der Begrenzung der Strahlungsemission des  
Produkts gemäß den gesetzlichen Bestimmungen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR  
62778:2014.

[STRIP LED: Weitere Informationen über das Produkt](#)



SMD 2835 (240 LED/m)  
Biadesivo - sezionabile ogni 62,5 mm (15 LED)  
Biadhesive - cuttable every 62,5 mm (15 LED)

# STRIP LED

100931.99

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## MONTAGEZUBEHÖR



STRIP LED: CONNET.2STRIP 238/240LED 10PZ

**100967.99**




STRIP LED: CON.ANG 2STRIP238/240LED 10PZ

**100968.99**



STRIP LED: 1CONNET.+CAVO 238/240LED 10PZ

**100969.99**



STRIP LED: 2 CONN.+CAVO 238/240LED 10PZ

**100970.99**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italien  
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.  
Letzte aktualisierung: 6/8/2025, 13:58:34