



Merkmale

Verwendung: Innen
Dimmung: MIT ZUBEHÖR
Notfall: MIT ZUBEHÖR
L: 5000mm
A: 10mm
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 0.15kg

Technische Daten

Lichtstrom im Notfall: L min = 30 L max = 110 - 1h: 17% / 3h: 7
IP: 20
Isolationsklasse: III
Versorgungsspannung: 24 Vdc
Energieklasse: E
SELV: Sì

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 22W/m
Lichtstromquelle: 2788lm
Farbtemperatur: 3000K
CRI: >80
Lebensdauer LED: 30000h L70 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 1 Zertifiziertes Gerät der RG1-GRUPPE -
RISIKOGRUPPE 1 (niedrig) - Risikofrei aufgrund der Begrenzung der Strahlungsemission des
Produkts gemäß den gesetzlichen Bestimmungen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR
62778:2014.

[STRIP LED: Weitere Informationen über das Produkt](#)

