



Merkmale

Verwendung: Innen
 Montageart: SCHIENE
 Emission: VERSTELLBARE
 Optik: SPOT
 Strahl: 14°
 Farbe: WEIß
 Dimmung: DALI
 Notfall: NO
 L: 255mm
 A: Ø55mm
 H: 60mm
 Hergestellt in: ITALY
 Garantie: 5 Jahre
 Gewicht: 0.55kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 15W
 Lichtstrom der Leuchte: 1055lm
 IP: 20
 Isolationsklasse: II
 Nr. der Treiber pro Produkt: 1
 Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz
 SELV: Si

Quelle

Lichtquelle: LED
 Leistung der Stromquelle: 12W
 Lichtstromquelle: 1375lm
 Farbtemperatur: 3000K
 CRI: >90
 Farbtoleranz: 2 Step MacAdam
 Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 1
 Zertifiziertes Gerät der RG1-GRUPPE -
 RISIKOGRUPPE 1 (niedrig) - Risikofrei aufgrund der Begrenzung der Strahlungsemission des
 Produkts gemäß den gesetzlichen Bestimmungen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR
 62778:2014.

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[Weitere Informationen über das Produkt](#)



GALA

101880.01

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR



GALA: HONEYCOMB D.50

1018A4.02



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 4/4/2025, 19:40:36