



## Merkmale

Verwendung: Innen  
 Montageart: SCHIENE  
 Emission: VERSTELLBARE  
 Optik: SPOT  
 Strahl: 14°  
 Farbe: SCHWARZ  
 Dimmung: DALI  
 Notfall: NO  
 L: 255mm  
 A: Ø55mm  
 H: 60mm  
 Hergestellt in: ITALY  
 Garantie: 5 Jahre  
 Gewicht: 0.55kg

## Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 15W  
 Lichtstrom der Leuchte: 1055lm  
 IP: 20  
 Isolationsklasse: II  
 Nr. der Treiber pro Produkt: 1  
 Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz  
 SELV: Si

## Quelle

Lichtquelle: LED  
 Leistung der Stromquelle: 12W  
 Lichtstromquelle: 1375lm  
 Farbtemperatur: 3000K  
 CRI: >90  
 Farbtoleranz: 2 Step MacAdam  
 Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

## Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 1  
 Zertifiziertes Gerät der RG1-GRUPPE -  
 RISIKOGRUPPE 1 (niedrig) - Risikofrei aufgrund der Begrenzung der Strahlungsemission des  
 Produkts gemäß den gesetzlichen Bestimmungen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR  
 62778:2014.

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[Weitere Informationen über das Produkt](#)



# GALA

101880.02

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

---



GALA: HONEYCOMB D.50

**1018A4.02**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien  
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.  
Letzte aktualisierung: 14/11/2024, 20:03:00