



Merkmale

Verwendung: Innen
 Montageart: SCHIENE
 Emission: VERSTELLBARE
 Optik: SPOT
 Strahl: 34°
 Farbe: WEIß
 Dimmung: DALI
 Notfall: NO
 L: 255mm
 A: Ø55mm
 H: 60mm
 Hergestellt in: ITALY
 Garantie: 5 Jahre
 Gewicht: 0.55kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 15W
 Lichtstrom der Leuchte: 1115lm
 IP: 20
 Isolationsklasse: II
 Nr. der Treiber pro Produkt: 1
 Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz
 SELV: Si

Quelle

Lichtquelle: LED
 Leistung der Stromquelle: 12W
 Lichtstromquelle: 1375lm
 Farbtemperatur: 3000K
 CRI: >90
 Farbtoleranz: 2 Step MacAdam
 Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 1
 Zertifiziertes Gerät der RG1-GRUPPE -
 RISIKOGRUPPE 1 (niedrig) - Risikofrei aufgrund der Begrenzung der Strahlungsemission des
 Produkts gemäß den gesetzlichen Bestimmungen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR
 62778:2014.

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[Weitere Informationen über das Produkt](#)



ERGÄNZENDES ZUBEHÖR



GALA: HONEYCOMB D.50

1018A4.02

