



## Merkmale

Verwendung: Innen  
Montageart: SCHIENE  
Emission: VERSTELLBARE  
Optik: SPOT  
Strahl: 14°  
Farbe: SCHWARZ  
Dimmung: DALI  
Notfall: NO  
L: 255mm  
A: Ø55mm  
H: 60mm  
Hergestellt in: ITALY  
Garantie: 5 Jahre  
Gewicht: 0.55kg

## Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 15W  
Lichtstrom der Leuchte: 1160lm  
IP: 20  
Isolationsklasse: II  
Nr. der Treiber pro Produkt: 1  
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## Quelle

Lichtquelle: LED  
Leistung der Stromquelle: 12W  
Lichtstromquelle: 1520lm  
Farbtemperatur: 4000K  
CRI: >90  
Farbtoleranz: 2 Step MacAdam  
Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

## Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 1 Zertifiziertes Gerät der RG1-GRUPPE - RISIKOGRUPPE 1 (niedrig) - Risikofrei aufgrund der Begrenzung der Strahlungsemission des Produkts gemäß den gesetzlichen Bestimmungen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[GALA: Weitere Informationen über das Produkt](#)

## ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

---



GALA: HONEYCOMB D.50

**1018A4.02**

