









Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: IM GIPSKARTON EINGEBAUT, AUFHÄNGELEUCHTEN, DECKENMONTAGE

Emission: DIREKTE Optik: OPAL Farbe: WEIß

Dimmung: PUSH, DALI Notfall: MIT ZUBEHÖR

L: 595mm A: 595mm H: 10mm Garantie: 5 Jahre Gewicht: 2.8kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 39W Lichtstrom der Leuchte: 3447lm Lichtstrom im Notfall: 1h: 12% / 3h: 5%

IP: 40

Isolationsklasse: I

Versorgungsspannung: 950mA aliment.incluso

UGR: <19 IK: 07 SELV: Sì

Quelle

Lichtquelle: LED

Leistung der Stromquelle: 35W Lichtstromquelle: 4155lm Farbtemperatur: 4000K

CRI: >80

Farbtoleranz: 3 Step MacAdam Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023. CEI EN 60598-2-1:2022. CEI EN 60598-2-2:2012

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

Durchschnittliche Leuchtdichte

Grenzwert der Leuchtdichte in Umgebungen mit VDTs: Unter 3000 cd/m² bei Winkeln > 65° (gemäß EN 12464-1:2011).





MONTAGEZUBEHÖR

	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
0 00	BOX PER INST. PLAFONE THE PANEL 600X600	102086.01
	THE PANEL: STAFFE PLAFONE 600/1200	16213.99
4x	THE PANEL: N.4 SOSP. SNODATE L3000	16230.99
81 - 54 00	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01
W W 640 13.0 12.5	THE PANEL 2: KIT INST.INC.RAS.CART.600	102028.99
25 4x 10+12.5 10+12.5 10+12.5 10+12.5	THE PANEL: KIT MOLLE INC.CART.600/1200	16215.99
2x Company	THE PANEL: N.2 GIUNTI+N.2 SOSP.L3000 AN.	16227.96
2x	THE PANEL: N.2 GIUNTI NON SOSPESI	16232.96
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	THE PANEL: SNODO 600+N.2 SOSP.L3000 BIA.	16228.01
60)	THE PANEL 2: KIT BIN.600X600 3P+DALI	102055.01



	THE PANEL 2: KIT ANTIC. L3000 +MORS.	102031.99
2x 42 2	THE PANEL: N.2 GIUNTI SNODATI L3000	16231.96
NOTFALLZUBEHÖR	THE PANEL: KIT SOSP.600/1200 CAVI 4X3MT	16223.99
	THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC	1020A5.99
	THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC	1020A4.99