

Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: IM GIPSKARTON EINGEBAUT, AUFHÄNGELEUCHTEN, DECKENMONTAGE
Emission: DIREKTE
Optik: OPAL
Farbe: WEIß
Dimmung: PUSH, DALI
Notfall: MIT ZUBEHÖR
L: 1195mm
A: 295mm
H: 10mm
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 3kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 39W
Lichtstrom der Leuchte: 3447lm
Lichtstrom im Notfall: 1h: 12% / 3h: 5%
IP: 40
Isolationsklasse: I
Versorgungsspannung: 950mA aliment.incluso
UGR: <19
IK: 07
SELV: Si

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 35W
Lichtstromquelle: 4155lm
Farbtemperatur: 4000K
CRI: >80
Farbtoleranz: 3 Step MacAdam
Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normen









Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0 Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

Durchschnittliche Leuchtdichte

Grenzwert der Leuchtdichte in Umgebungen mit VDTs: Unter 3000 cd/m² bei Winkeln > 65° (gemäß EN 12464-1:2011).



MONTAGEZUBEHÖR

	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
	THE PANEL: STAFFE PLAFONE 600/1200	16213.99
	THE PANEL: N.4 SOSP. SNODATE L3000	16230.99
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01
	THE PANEL: KIT MOLLE INC.CART.600/1200	16215.99
	THE PANEL: N.2 GIUNTI+N.2 SOSP.L3000 AN.	16227.96
	BOX PER INST. PLAFONE THE PANEL 1200X300	102087.01
	THE PANEL 2: KIT BIN.1200X300 3P+DALI	102056.01
	THE PANEL: SNODO 300 BIANCO NO SOSP.	16234.01
	THE PANEL: N.2 GIUNTI NON SOSPESI	16232.96
	THE PANEL 2: KIT INST.INC.RAS.CART.1200	102029.99







THE PANEL 2: KIT ANTIC. L3000 +MORS.

102031.99

THE PANEL: KIT SOSP.600/1200 CAVI 4X3MT

16223.99**NOTFALLZUBEHÖR**

THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC

1020A5.99

THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC

1020A4.99