

## Merkmale

Verwendung: Innen  
 Montageart: IM GIPSKARTON EINGEBAUT, AUFHÄNGELEUCHTEN, DECKENMONTAGE  
 Emission: DIREKTE  
 Optik: MIKROPRISMATISCH  
 Farbe: WEIß  
 Dimmung: PUSH, DALI  
 Notfall: MIT ZUBEHÖR  
 L: 1195mm  
 A: 295mm  
 H: 10mm  
 Garantie: 5 Jahre  
 Gewicht: 3kg

## Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 35W  
 Lichtstrom der Leuchte: 3490lm  
 Lichtstrom im Notfall: 1h: 12% / 3h: 5%  
 IP: 40  
 Isolationsklasse: I  
 Versorgungsspannung: 950mA aliment.incluso  
 UGR: <19  
 IK: 07  
 SELV: Si

## Quelle

Lichtquelle: LED  
 Leistung der Stromquelle: 32W  
 Lichtstromquelle: 4155lm  
 Farbtemperatur: 4000K  
 CRI: >90  
 Farbtoleranz: 3 Step MacAdam  
 Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

## Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Normen






Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0 Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
 CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

## Durchschnittliche Leuchtdichte

Grenzwert der Leuchtdichte in Umgebungen mit VDTs: Unter 3000 cd/m<sup>2</sup> bei Winkeln > 65° (gemäß EN 12464-1:2011).



**MONTAGEZUBEHÖR**


	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	<b>108921.01</b>
	THE PANEL: STAFFE PLAFONE 600/1200	<b>16213.99</b>
	THE PANEL: N.4 SOSP. SNODATE L3000	<b>16230.99</b>
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	<b>108922.01</b>
	THE PANEL: KIT MOLLE INC.CART.600/1200	<b>16215.99</b>
	THE PANEL: N.2 GIUNTI+N.2 SOSP.L3000 AN.	<b>16227.96</b>
	BOX PER INST. PLAFONE THE PANEL 1200X300	<b>102087.01</b>
	THE PANEL 2: KIT BIN.1200X300 3P+DALI	<b>102056.01</b>
	THE PANEL: SNODO 300 BIANCO NO SOSP.	<b>16234.01</b>
	THE PANEL: N.2 GIUNTI NON SOSPESI	<b>16232.96</b>
	THE PANEL 2: KIT INST.INC.RAS.CART.1200	<b>102029.99</b>




THE PANEL 2: KIT ANTIC. L3000 +MORS.

**102031.99**

THE PANEL: KIT SOSP.600/1200 CAVI 4X3MT

**16223.99****NOTFALLZUBEHÖR**

THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC

**1020A5.99**

THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC

**1020A4.99**