P-30 READY

103337.20



















Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: WANDMONTAGE, DECKENMONTAGE

Emission: DIREKTE Optik: OPAL Farbe: KAFFEE Dimmung: ON/OFF

Notfall: NO L: 830mm A: 830mm H: 31mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 5.2kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 39.7W Lichtstrom der Leuchte: 3152lm

IP: 40

Isolationsklasse: I

Nr. der Treiber pro Produkt: 2

Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

Quelle

Lichtquelle: LED

Leistung der Stromquelle: 32W Lichtstromquelle: 5936lm Farbtemperatur: 3000K

CRI: >90

Farbtoleranz: 3 Step MacAdam Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

Weitere Informationen über das Produkt



P-30 READY

103337.20



MONTAGEZUBEHÖR

n n	P-30: ROSONE LATER. ALIM L=1200 3P BIA	103320.01
75 AS	P-30: ROSONE CARTON. ALIM L1200 3P CAFFE	103319.20
) 0 (2) 10 (3) 45	P-30: ROSONE DOPPIO CART . L=1200 3P CAF	103367.20
) u	P-30: ROSONE LATER. ALIM L1200 3P CAFFE	103320.20
	P-30: ROSONE LATER. DOPPIO L=1200 3P CAF	103368.20
75 45 0 65	P-30: ROSONE CARTON. ALIM L=1200 3P BIA	103319.01