LUCKY MINI

103516.21

















Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN, DECKENMONTAGE

Emission: DIREKTE Optik: OPAL

Farbe: CAPPUCCINO Dimmung: PUSH, DALI

Notfall: NO L: 1600mm A: 38mm H: 65mm

Heraestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 2.86kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 39.1W Lichtstrom der Leuchte: 2292lm

IP: 40

Isolationsklasse: I

Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

Quelle

Lichtquelle: LED

Leistung der Stromquelle: 35W Lichtstromquelle: 3978lm Farbtemperatur: 4000K

CRI: >80

Farbtoleranz: 3 Step MacAdam Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

LUCKY MINI: Weitere Informationen über das Produkt



LUCKY MINI

103516.21



SCHIRME

	LUCKY MINI: DIFF. OPALE L=6500	103507.99
	LUCKY MINI: DIFF. OPALE PER L1600	103505.99
ERGÄNZENDES ZUBEHÖR		
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	KIT GIUNZIONE MODULI P-30/LUCKY MINI	103317.99
	LUCKY MINI: COPPIA TESTATE CAPPUCCINO	103509.21
MONTAGEZUBEHÖR		
	LUCKY MINI: CAVO DI SOSPENSIONE L=3000	103513.99
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P+DALI NER	106723.02
10 Add 100 No.	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P CAP	108921.21
	ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P+DALI BIA	106723.01
100 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (100	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAP	108922.21

