

## Merkmale

Verwendung: Innen  
Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN, DECKENMONTAGE  
Emission: DIREKTE  
Optik: OPAL  
Farbe: SCHWARZ  
Dimmung: PUSH, DALI  
Notfall: NO  
L: 823x823mm  
A: 38mm  
H: 65mm  
Hergestellt in: ITALY  
Garantie: 5 Jahre  
Gewicht: 3kg

## Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 27.3W  
Lichtstrom der Leuchte: 2292lm  
IP: 40  
Isolationsklasse: I  
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## Quelle

Lichtquelle: LED  
Leistung der Stromquelle: 23W  
Lichtstromquelle: 3978lm  
Farbtemperatur: 4000K  
CRI: >80  
Farbtoleranz: 3 Step MacAdam  
Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

## Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0 Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[LUCKY MINI: Weitere Informationen über das Produkt](#)



# LUCKY MINI

103519.02

novalux

ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948


## SCHIRME



LUCKY MINI: DIFF. OPALE L=6500

103507.99

## ERGÄNZENDES ZUBEHÖR



LUCKY MINI: COPPIA TESTATE NE

103509.02



KIT GIUNZIONE MODULI P-30/LUCKY MINI

103317.99

## MONTAGEZUBEHÖR



LUCKY MINI: CAVO DI SOSPENSIONE L=3000

103513.99



KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P NE

108919.02



KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P NE

108921.02



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE

108922.02



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien  
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com  
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.  
Letzte aktualisierung: 4/7/2025, 17:47:27