LUCKY MINI

103521.21

















Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN, DECKENMONTAGE

Emission: DIREKTE Optik: OPAL

Farbe: CAPPUCCINO Dimmung: ON/OFF

Notfall: Laufzeit 1h/Aufladung 12h

L: 2400mm A: 38mm H: 65mm

Hergestellt in: ITALY

Garantie: 5 Jahre außer Batterie

Gewicht: 4.1kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 39.1W Lichtstrom der Leuchte: 3343lm Lichtstrom im Notfall: 11%

IP: 40

Isolationsklasse: I

Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

Quelle

Lichtquelle: LED

Leistung der Stromquelle: 35W Lichtstromquelle: 5802lm Farbtemperatur: 3000K

CRI: >80

Farbtoleranz: 3 Step MacAdam Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-22:2023

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

LUCKY MINI: Weitere Informationen über das Produkt

LUCKY MINI





SCHIRME

	LUCKY MINI: DIFF. OPALE PER L2400	103506.99
	LUCKY MINI: DIFF. OPALE L=6500	103507.99
ERGÄNZENDES ZUBEHÖR		
	LUCKY MINI: COPPIA TESTATE CAPPUCCINO	103509.21
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	KIT GIUNZIONE MODULI P-30/LUCKY MINI	103317.99
MONTAGEZUBEHÖR		
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P CAP	108919.21
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P CAP	108920.21
e12 G L	LUCKY MINI: CAVO DI SOSPENSIONE L=3000	103513.99