

Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN, DECKENMONTAGE
Emission: DIREKTE
Optik: OPAL
Farbe: CAPPUCCINO
Dimmung: ON/OFF
Notfall: Laufzeit 1h/Aufladung 12h
L: 2400mm
A: 38mm
H: 65mm
Hergestellt in: ITALY
Garantie: 5 Jahre außer Batterie
Gewicht: 4.1kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 39.1W
Lichtstrom der Leuchte: 3438lm
Lichtstrom im Notfall: 11%
IP: 40
Isolationsklasse: I
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 35W
Lichtstromquelle: 5967lm
Farbtemperatur: 4000K
CRI: >80
Farbtoleranz: 3 Step MacAdam
Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-22:2023

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0 Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[LUCKY MINI: Weitere Informationen über das Produkt](#)

SCHIRME



LUCKY MINI: DIFF. OPALE PER L2400

103506.99



LUCKY MINI: DIFF. OPALE L=6500


103507.99

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR



LUCKY MINI: COPPIA TESTATE CAPPUCCINO


103509.21



KIT GIUNZIONE MODULI P-30/LUCKY MINI


103317.99

MONTAGEZUBEHÖR




KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P CAP

108919.21



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P CAP

108920.21



LUCKY MINI: CAVO DI SOSPENSIONE L=3000

103513.99