LUCKY MINI


103524.21














Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN, DECKENMONTAGE

Emission: DIREKTE Optik: OPAL

Farbe: CAPPUCCINO Dimmung: ON/OFF

Notfall: NO L: 800mm A: 38mm H: 65mm

Heraestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 1.5kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 14.6W Lichtstrom der Leuchte: 1114lm

IP: 40

Isolationsklasse: I

Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

Quelle

Lichtquelle: LED

Leistung der Stromquelle: 12W Lichtstromquelle: 1934lm Farbtemperatur: 3000K

CRI: >80

Farbtoleranz: 3 Step MacAdam Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

LUCKY MINI: Weitere Informationen über das Produkt



LUCKY MINI

103524.21



SCHIRME

	LUCKY MINI: DIFF. OPALE L=6500	103507.99
	LUCKY MINI: DIFF. OPALE PER L800	103510.99
ERGÄNZENDES ZUBEHÖR		
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	KIT GIUNZIONE MODULI P-30/LUCKY MINI	103317.99
	LUCKY MINI: COPPIA TESTATE CAPPUCCINO	103509.21
MONTAGEZUBEHÖR		
	ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P BIA	106722.01
10 - 54 10 10 10 10 10 10 10 1	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P CAP	108919.21
	ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P NER	106722.02
12 C	LUCKY MINI: CAVO DI SOSPENSIONE L=3000	103513.99
**************************************	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P CAP	108920.21

