



Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN, DECKENMONTAGE
Emission: DIREKTE
Optik: OPAL
Farbe: KAFFEE
Dimmung: PUSH, DALI
Notfall: NO
L: 800mm
A: 38mm
H: 65mm
Hergestellt in: ITALY
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 1.5kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 14.6W
Lichtstrom der Leuchte: 1114lm
IP: 40
Isolationsklasse: I
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 12W
Lichtstromquelle: 1934lm
Farbtemperatur: 3000K
CRI: >80
Farbtoleranz: 3 Step MacAdam
Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0 Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[LUCKY MINI: Weitere Informationen über das Produkt](#)



LUCKY MINI

103526.20H

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

SCHIRME



LUCKY MINI: DIFF. OPALE PER L800

103510.99



LUCKY MINI: DIFF. OPALE L=6500


103507.99

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR



LUCKY MINI: COPPIA TESTATE CAFFEA

103509.20



KIT GIUNZIONE MODULI P-30/LUCKY MINI

103317.99

MONTAGEZUBEHÖR



KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P CAF

108921.20



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAF

108922.20



LUCKY MINI: CAVO DI SOSPENSIONE L=3000

103513.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 6/8/2025, 13:56:19