



Merkmale

Verwendung: Innen
 Montageart: IM GIPSKARTON EINGEBAUT
 Emission: DIREKTE
 Optik: SPOT
 Strahl: 36°
 Farbe: SCHWARZ
 Dimmung: MIT ZUBEHÖR
 Notfall: MIT ZUBEHÖR
 H: 121mm
 ø: Ø80
 D: 70mm
 Garantie: 5 Jahre
 Gewicht: 0.45kg

Technische Daten

Lichtstrom der Leuchte: 1429lm
 Lichtstrom im Notfall: 1h: 23% / 3h: 9%
 IP: 20
 Isolationsklasse: III
 Versorgungsspannung: DC 500 mA
 UGR: <19
 SELV: No

Quelle

Lichtquelle: LED
 Leistung der Stromquelle: 18W
 Farbtemperatur: 3000K
 CRI: >90
 Lebensdauer LED: 30000h L70 B20



Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 1 Zertifiziertes Gerät der RG1-GRUPPE - RISIKOGRUPPE 1 (niedrig) - Risikofrei aufgrund der Begrenzung der Strahlungsemission des Produkts gemäß den gesetzlichen Bestimmungen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[KONE: Weitere Informationen über das Produkt](#)



ELEKTRISCHES ZUBEHÖR



ALIM. LED MAX 18W 500MA

101325.99

DIMMBARES ZUBEHÖR



ALIM. LED 25W 500MA/2-50V DALI/PUSH

101334.99

NOTFALLZUBEHÖR



KIT EMERGENZA 3H 10V-54V

18005.99



KIT EMERGENZA 1H 10V-54V

18004.99