



## Merkmale

Verwendung: Innen  
Montageart: IM GIPSKARTON EINGEBAUT  
Emission: DIREKTE  
Optik: SPOT  
Strahl: 36°  
Farbe: SCHWARZ  
Dimmung: MIT ZUBEHÖR  
Notfall: MIT ZUBEHÖR  
H: 85mm  
ø: Ø50  
D: 45mm  
Garantie: 5 Jahre  
Gewicht: 0.17kg

## Technische Daten

Lichtstrom der Leuchte: 498lm  
Lichtstrom im Notfall: 1h: 63% / 3h: 25%  
IP: 20  
Isolationsklasse: III  
Versorgungsspannung: DC 350 mA  
SELV: No



## Quelle

Lichtquelle: LED  
Leistung der Stromquelle: 7W  
Farbtemperatur: 2700K  
CRI: >90  
Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

## Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 1Zertifiziertes Gerät der RG1-GRUPPE - RISIKOGRUPPE 1 (niedrig) - Risikofrei aufgrund der Begrenzung der Strahlungsemission des Produkts gemäß den gesetzlichen Bestimmungen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[KONE: Weitere Informationen über das Produkt](#)

## ELEKTRISCHES ZUBEHÖR



ALIM. LED 15W 350MA/2-42V

**101330.99**



ALIM. LED MAX 18W 350MA

**101326.99**


## DIMMBARES ZUBEHÖR



ALIM. LED 18.2W 350MA/9-52V DALI/PUSH


**101333.99**

## NOTFALLZUBEHÖR



KIT EMERGENZA 3H 10V-54V

**18005.99**



KIT EMERGENZA 1H 10V-54V

**18004.99**