

## Merkmale

Verwendung: Innen  
Montageart: IM GIPSKARTON EINGEBAUT  
Emission: DIREKTE  
Optik: SPOT  
Strahl: 36°  
Farbe: WEIß  
Dimmung: MIT ZUBEHÖR  
Notfall: MIT ZUBEHÖR  
H: 105mm  
ø: Ø65  
D: 60mm  
Garantie: 5 Jahre  
Gewicht: 0.315kg

## Technische Daten

Lichtstrom der Leuchte: 695lm  
Lichtstrom im Notfall: 1h: 44% / 3h: 18%  
IP: 20  
Isolationsklasse: III  
Versorgungsspannung: DC 500 mA  
SELV: No

## Quelle

Lichtquelle: LED  
Leistung der Stromquelle: 10W  
Farbtemperatur: 2700K  
CRI: >90  
Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

## Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 1 Zertifiziertes Gerät der RG1-GRUPPE - RISIKOGRUPPE 1 (niedrig) - Risikofrei aufgrund der Begrenzung der Strahlungsemission des Produkts gemäß den gesetzlichen Bestimmungen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[KONE: Weitere Informationen über das Produkt](#)

## ELEKTRISCHES ZUBEHÖR

---



ALIM. LED MAX 18W 500MA

**101325.99**

---



ALIM. LED MAX 23W 500MA NFC

**101358.99**

---

## DIMMBARES ZUBEHÖR

---




ALIM. LED 26W 500MA/9-52V DALI/PUSH

**101334.99**

---

## NOTFALLZUBEHÖR


---



KIT EMERGENZA 3H 10V-54V

**18005.99**

---



KIT EMERGENZA 1H 10V-54V

**18004.99**

---