




## Merkmale

Verwendung: Innen  
Montageart: IM GIPSKARTON EINGEBAUT  
Emission: DIREKTE  
Strahl: 36°  
Farbe: GLÄNZEND BRÜNIERT  
Dimmung: MIT ZUBEHÖR  
Notfall: MIT ZUBEHÖR  
H: 105mm  
ø: Ø65  
D: 60mm  
Garantie: 5 Jahre  
Gewicht: 0.315kg

## Technische Daten

Lichtstrom der Leuchte: 638lm  
Lichtstrom im Notfall: 1h: 44% / 3h: 18%  
IP: 20  
Isolationsklasse: III  
Versorgungsspannung: DC 500 mA  
UGR: <19  
SELV: No



## Quelle

Lichtquelle: LED  
Leistung der Stromquelle: 10W  
Farbtemperatur: 2700K  
CRI: >90  
Lebensdauer LED: 30000h

## Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 1 Zertifiziertes Gerät der RG1-GRUPPE - RISIKOGRUPPE 1 (niedrig) - Risikofrei aufgrund der Begrenzung der Strahlungsemission des Produkts gemäß den gesetzlichen Bestimmungen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

## Durchschnittliche Leuchtdichte

Grenzwert der Leuchtdichte in Umgebungen mit VDTs: Unter 3000 cd/m<sup>2</sup> bei Winkeln > 65° (gemäß EN 12464-1:2011).

[KONE: Weitere Informationen über das Produkt](#)



## Merkmale

Verwendung: Innen  
Montageart: IM GIPSKARTON EINGEBAUT  
Farbe: SATINIERTES MESSING  
Garantie: 5 Jahre  
Gewicht: 0.1kg

## Technische Daten

UGR: <19

## Durchschnittliche Leuchtdichte

Grenzwert der Leuchtdichte in Umgebungen mit VDTs: Unter 3000 cd/m<sup>2</sup> bei Winkeln > 65° (gemäß EN 12464-1:2011).

### ELEKTRISCHES ZUBEHÖR

---



ALIM. LED MAX 18W 500MA

**101325.99**

### DIMMBARES ZUBEHÖR

---




ALIM. LED 25W 500MA/2-50V DALI/PUSH

**101334.99**


### NOTFALLZUBEHÖR

---



KIT EMERGENZA 3H 10V-54V

**18005.99**



KIT EMERGENZA 1H 10V-54V

**18004.99**