KONE PL


103645.01











Ø40

Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: DECKENMONTAGE

Emission: DIREKTE Optik: SPOT Strahl: 36° Farbe: WEIß Dimmung: ON/OFF

Notfall: NO H: 70mm ø: 40mm Garantie: 5 Jahre

Technische Daten

Lichtstrom der Leuchte: 322lm

IP: 20

Isolationsklasse: I

Nr. der Treiber pro Produkt: 1

Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

Quelle

Lichtquelle: LED

Leistung der Stromquelle: 4W Farbtemperatur: 3000K

CRI: >90

Lebensdauer LED: 30000h L70 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 1Zertifiziertes Gerät der RG1-GRUPPE -RISIKOGRUPPE 1 (niedrig) - Risikofrei aufgrund der Begrenzung der Strahlungsemission des Produkts gemäß den gesetzlichen Bestimmungen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

Weitere Informationen über das Produkt

