





Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: DECKENMONTAGE
Emission: DIREKTE
Optik: SPOT
Strahl: 36°
Farbe: WEIß
Dimmung: ON/OFF
Notfall: NO
L: 40mm
A: 40mm
H: 70mm
Garantie: 5 Jahre

Technische Daten

Lichtstrom der Leuchte: 312lm
IP: 20
Isolationsklasse: I
Nr. der Treiber pro Produkt: 1
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 4W
Farbtemperatur: 3000K
CRI: >90
Lebensdauer LED: 30000h L70 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 1 Zertifiziertes Gerät der RG1-GRUPPE - RISIKOGRUPPE 1 (niedrig) - Risikofrei aufgrund der Begrenzung der Strahlungsemission des Produkts gemäß den gesetzlichen Bestimmungen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[KONE PL: Weitere Informationen über das Produkt](#)