

## Merkmale

Verwendung: Innen  
Montageart: IM MAUERWERK EINGEBAUT, IM GIPSKARTON EINGEBAUT  
Emission: DIREKTE  
Optik: SPOT  
Strahl: 36°  
Farbe: WEIß  
Dimmung: MIT ZUBEHÖR  
Notfall: MIT ZUBEHÖR  
L: 90mm  
A: 90mm  
H: 77mm  
Garantie: 5 Jahre  
Gewicht: 0.385kg

## Technische Daten

Lichtstrom der Leuchte: 832lm  
Lichtstrom im Notfall: 67%  
IP: 54  
Isolationsklasse: III  
Versorgungsspannung: DC 500 mA  
SELV: No

## Quelle

Lichtquelle: LED  
Leistung der Stromquelle: 10W  
Lichtstromquelle: 1010lm  
Farbtemperatur: 4000K  
CRI: >90  
Lebensdauer LED: 30000h L70 B20

## Konformität

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

## Normen


Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 1 Zertifiziertes Gerät der RG1-GRUPPE - RISIKOGRUPPE 1 (niedrig) - Risikofrei aufgrund der Begrenzung der Strahlungsemission des Produkts gemäß den gesetzlichen Bestimmungen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[Weitere Informationen über das Produkt](#)

## ELEKTRISCHES ZUBEHÖR

---




ALIM. LED 15W/500MA

**101307.99**

## DIMMBARES ZUBEHÖR

---




ALIM. MAX.20W/500MA DALI/PUSH/0-10/1-10

**101904.99**


## NOTFALLZUBEHÖR

---



KIT EMERGENZA 1H 9V-58V

**18002.99**



KIT EMERGENZA 3H 9V-58V

**18003.99**