



## Merkmale

Verwendung: Innen  
Montageart: WANDMONTAGE  
Emission: DIREKTE/INDIREKTE  
Optik: TRANSPARENT  
Farbe: WEIß  
Dimmung: TRIAC  
Notfall: NO  
L: 120mm  
A: 90mm  
H: 100mm  
Garantie: 5 Jahre  
Gewicht: 0.89kg

## Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 10W  
Lichtstrom der Leuchte: 598lm  
IP: 20  
Isolationsklasse: I  
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## Quelle

Lichtquelle: LED  
Leistung der Stromquelle: 7.5W  
Farbtemperatur: 3000K  
CRI: >90  
Lebensdauer LED: 30000h L70 B20

## Konformität

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1

## Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 1 Zertifiziertes Gerät der RG1-GRUPPE - RISIKOGRUPPE 1 (niedrig) - Risikofrei aufgrund der Begrenzung der Strahlungsemission des Produkts gemäß den gesetzlichen Bestimmungen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[Weitere Informationen über das Produkt](#)

