



Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: IM GIPSKARTON EINGEBAUT, AUFHÄNGELEUCHTEN, DECKENMONTAGE
Emission: DIREKTE
Optik: LINSEN UGR<19
Farbe: WEIß
Dimmung: ON/OFF
Notfall: MIT ZUBEHÖR
L: 1125mm
A: 295mm
H: 14 (30 con alim.)mm
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 4.0kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 56W
Lichtstrom der Leuchte: 6832lm
Lichtstrom im Notfall: 1h: 8% / 3h: 3%
IP: 40
Isolationsklasse: II
Nr. der Treiber pro Produkt: 1
Versorgungsspannung: 1500 mA ALIMENT.INCLUSO
UGR: <19
SELV: Si

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 50W
Lichtstromquelle: 8359lm
Farbtemperatur: 4000K
CRI: >90
Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0 Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.
Conto termico (Wärmezuschuss): Entsprechend dem Ministerialerlass zur wirtschaftlichen Entwicklung für das Wärme-Zuschussprogramm und dem GSE-Ministerialerlass vom 16. Februar 2016. Die Einhaltung der Sicherheitskriterien, der elektromagnetischen Verträglichkeit und der photometrischen Daten wurde durch ein akkreditiertes Labor zertifiziert.

Durchschnittliche Leuchtdichte

Grenzwert der Leuchtdichte in Umgebungen mit VDTs: Unter 3000 cd/m² bei Winkeln > 65° (gemäß EN 12464-1:2011).

[Weitere Informationen über das Produkt](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 14/11/2024, 20:02:50

MONTAGEZUBEHÖR

	SCHOOL: KIT MOLLE PER INCASSO	104107.99
	SCHOOL: KIT ANTICADUTA L=3000	104119.99
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA	108919.01
	BOX PER INST. PLAFONE THE PANEL 1200X300	102087.01
	SCHOOL: KIT INST.PLAFONE 1200X300	104109.01
	THE PANEL 2: KIT INST.INC.RAS.CART.1200	102029.99
	SCHOOL: KIT SOSPENSIONE H1200	104110.99

NOTFALLZUBEHÖR

	THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC	1020A5.99
	THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC	1020A4.99

