


Merkmale

Verwendung: Innen
 Montageart: IM GIPSKARTON EINGEBAUT, AUFHÄNGELEUCHTEN
 Emission: DIREKTE
 Optik: LINSEN UGR<19
 Farbe: WEIß
 Dimmung: PUSH, DALI
 Notfall: MIT ZUBEHÖR
 L: 595mm
 A: 595mm
 H: 14 (30 con driver)mm
 Garantie: 5 Jahre
 Gewicht: 3.4kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 34W
 Lichtstrom der Leuchte: 4000lm
 Lichtstrom im Notfall: 1h: 13% / 3h: 5%
 IP: 40
 Isolationsklasse: II
 Versorgungsspannung: 900MA ALIMENT.INCLUSO
 UGR: <19
 SELV: No



Quelle

Lichtquelle: LED
 Leistung der Stromquelle: 30W
 Lichtstromquelle: 4895lm
 Farbtemperatur: 4000K
 CRI: >90
 Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012


Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.





CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

Durchschnittliche Leuchtdichte



Grenzwert der Leuchtdichte in Umgebungen mit VDTs: Unter 3000 cd/m² bei Winkeln > 65° (gemäß EN 12464-1:2011).



MONTAGEZUBEHÖR

	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
	THE PANEL 2: KIT INST.INC.RAS.CART.600	102028.99
	SCHOOL: KIT ANTICADUTA L=3000	104119.99
 <p>4x</p>	SCHOOL: KIT SOSPENSIONE H1200	104110.99

NOTFALLZUBEHÖR

	THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC	1020A5.99
	THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC	1020A4.99