## **SCHOOL**


104131.01
















#### Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: IM GIPSKARTON EINGEBAUT, AUFHÄNGELEUCHTEN, DECKENMONTAGE

Emission: DIREKTE Optik: LINSEN UGR<19

Farbe: WEIß

Dimmung: PUSH, DALI Notfall: MIT ZUBEHÖR

L: 1125mm A: 295mm

H: 14 (35 con driver)mm Garantie: 5 Jahre Gewicht: 3.37kg

#### **Technische Daten**

Eingangsleistung der Leuchte: 33W Lichtstrom der Leuchte: 4100lm Lichtstrom im Notfall: 20%

IP: 40

Isolationsklasse: II

Nr. der Treiber pro Produkt: 1

Versorgungsspannung: 900mA driver incluso

UGR: <19 IK: 06 SELV: Sì

#### Quelle

Lichtquelle: LED

Leistung der Stromquelle: 30W Lichtstromquelle: 5016lm Farbtemperatur: 4000K

CRI: >90

Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

#### Konformität

CELEN 60598-1:2021 + A11:2023. CELEN 60598-2-1:2022. CELEN 60598-2-2:2012

#### Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

#### **Durchschnittliche Leuchtdichte**

Grenzwert der Leuchtdichte in Umgebungen mit VDTs: Unter 1000 cd/m² bei Winkeln > 65° (gemäß EN 12464-1:2011).

SCHOOL: Weitere Informationen über das Produkt



# **SCHOOL**

### 104131.01



#### **MONTAGEZUBEHÖR**

14 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € €	SCHOOL: KIT MOLLE PER INCASSO	104107.99
	SCHOOL: KIT ANTICADUTA L=3000	104119.99
a Company of the Comp	BOX PER INST. PLAFONE THE PANEL 1200X300	102087.01
1165 265 1165 1 100 page 125	SCHOOL: KIT INST.PLAFONE 1200X300	104109.01
	THE PANEL 2: KIT INST.INC.RAS.CART.1200	102029.99
L	SCHOOL: KIT SOSPENSIONE H1200	104110.99
4x     NOTFALLZUBEHÖR		
	THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC	1020A5.99
II Company	THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC	1020A4.99