

## Merkmale

Verwendung: Innen  
Montageart: IM GIPSKARTON EINGEBAUT  
Emission: DIREKTE  
Optik: SPOT  
Strahl: 68°  
Farbe: WEIß  
Dimmung: MIT ZUBEHÖR  
Notfall: MIT ZUBEHÖR  
A: Ø225mm  
H: 71mm  
D: 200mm  
Garantie: 5 Jahre  
Gewicht: 0.95kg

## Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 28W  
Lichtstrom der Leuchte: 2750lm  
Lichtstrom im Notfall: 25%  
IP: 40  
Isolationsklasse: II  
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz  
UGR: <19  
SELV: Si

## Quelle

Lichtquelle: LED  
Leistung der Stromquelle: 25W  
Lichtstromquelle: 3159lm  
Farbtemperatur: 3000K  
CRI: >80  
Lebensdauer LED: 30000h L70 B20

## Konformität

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2


## Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Weitere Informationen über das Produkt](#)

## ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

---




SLIM: ADATT.PER FORO 240MM / 250MM

11814.01

## DIMMBARES ZUBEHÖR

---




ALIM. LED DALI/PUSH 24.5W/550MA 20-45V

101324.99


## NOTFALLZUBEHÖR

---



KIT EMERGENZA 1H 9V-58V

18002.99



KIT EMERGENZA 3H 9V-58V

18003.99