



Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: WANDMONTAGE, DECKENMONTAGE
Emission: DIREKTE
Optik: OPAL
Farbe: WEIß
Dimmung: ON/OFF
Notfall: Laufzeit 1h/Aufladung 12h
L: Ø280mm
H: 58mm
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 1.33kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 23W
Lichtstrom der Leuchte: 2030lm
Lichtstrom im Notfall: 7%
IP: 44
Isolationsklasse: II
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 19W
Lichtstromquelle: 2465lm
Farbtemperatur: 4000K
CRI: >80
Lebensdauer LED: 30000h L70 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-22

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0 Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Weitere Informationen über das Produkt](#)