



## Merkmale

Verwendung: Innen  
Montageart: WANDMONTAGE, DECKENMONTAGE  
Emission: DIREKTE  
Optik: OPAL  
Farbe: WEIß  
Dimmung: ON/OFF  
Notfall: Laufzeit 1h/Aufladung 12h  
L: Ø280mm  
H: 58mm  
Garantie: 5 Jahre  
Gewicht: 1.33kg

## Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 23W  
Lichtstrom der Leuchte: 2036lm  
Lichtstrom im Notfall: 7%  
IP: 44  
Isolationsklasse: II  
Nr. der Treiber pro Produkt: 1  
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz

## Quelle

Lichtquelle: LED  
Leistung der Stromquelle: 19W  
Lichtstromquelle: 2450lm  
Farbtemperatur: 4000K  
CRI: >90  
Lebensdauer LED: 50000h L70 B30

## Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-22:2023

## Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[Weitere Informationen über das Produkt](#)

