



Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: WANDMONTAGE, DECKENMONTAGE
Emission: DIREKTE
Optik: OPAL
Farbe: WEIß
Dimmung: PUSH, DALI
Notfall: NO
H: 58mm
ø: Ø280
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 0.89kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 23W
Lichtstrom der Leuchte: 2036lm
IP: 44
Isolationsklasse: II
Nr. der Treiber pro Produkt: 1
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 19W
Lichtstromquelle: 2450lm
Farbtemperatur: 4000K
CRI: >90
Lebensdauer LED: 50000h L70 B30

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[LUNA: Weitere Informationen über das Produkt](#)