



Merkmale

Verwendung: Innen, Außen
Montageart: WANDMONTAGE, DECKENMONTAGE
Emission: DIREKTE
Optik: OPAL
Farbe: WEIß
Dimmung: ON/OFF
Notfall: NO
H: 53mm
Ø: 400mm
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 2.14kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 37W
Lichtstrom der Leuchte: (3K) 3876lm / (4K) 4196lm
IP: 65
Isolationsklasse: II
Nr. der Treiber pro Produkt: 1
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz
IK: 7
SELV: No

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 33W
Farbtemperatur: 3000K/4000K
CRI: >90
Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0 Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[LUNA: Weitere Informationen über das Produkt](#)