



## Merkmale

Verwendung: Innen  
Montageart: WANDMONTAGE, AUFHÄNGELEUCHTEN, DECKENMONTAGE  
Emission: DIREKTE  
Optik: OPAL  
Farbe: WEIß  
Dimmung: PUSH, DALI  
Notfall: NO  
L: 800mm  
A: 800mm  
H: 81mm  
Hergestellt in: ITALY  
Garantie: 5 Jahre  
Gewicht: 12kg

## Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 69.7W  
Lichtstrom der Leuchte: 7770lm  
IP: 40  
Isolationsklasse: I  
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz  
SELV: No

## Quelle

Lichtquelle: LED  
Leistung der Stromquelle: 63W  
Lichtstromquelle: 10474lm  
Farbtemperatur: 3000K  
CRI: >80  
Farbtoleranz: 3 Step MacAdam  
Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

## Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[ROTO: Weitere Informationen über das Produkt](#)



## MONTAGEZUBEHÖR

---



ROTO: ALIMENTAZIONE L1200 5P. BIA.

**104424.01**

---



ROTO: ALIMENTAZIONE L3000 5P. BIA.

**104426.01**

---



ROTO: D=800 KIT 4 SOSP. L3000

**104428.99**