



Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN
Emission: DIREKTE/INDIREKTE
Optik: OPAL
Farbe: WEIß
Dimmung: ON/OFF
Notfall: NO
L: 1200mm
A: 1200mm
H: 90mm
Hergestellt in: ITALY
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 28kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 213.4W
Lichtstrom der Leuchte: 22740lm
Direkter Lichtstrom: 15911lm
Indirekter Lichtstrom: 6829lm
IP: 40
Isolationsklasse: I
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz
SELV: No

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 192W
Lichtstromquelle: 31174lm
Farbtemperatur: 3000K
CRI: >80
Farbtoleranz: 3 Step MacAdam
Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Weitere Informationen über das Produkt](#)



MONTAGEZUBEHÖR

	ROTO: ALIMENTAZIONE L1200 3P. BIA	104423.01
	ROTO: ALIMENTAZIONE L1200 5P. BIA.	104424.01
	ROTO: ALIMENTAZIONE L3000 3P. BIA.	104425.01
	ROTO: ALIMENTAZIONE L3000 5P. BIA.	104426.01
	ROTO: D=1200 KIT 4 SOSP. L3000	104429.99