



Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: WANDMONTAGE, AUFHÄNGELEUCHTEN, DECKENMONTAGE
Emission: DIREKTE
Optik: OPAL
Farbe: WEIß
Dimmung: MIT ZUBEHÖR
Notfall: NO
L: Ø1440mm
A: 40mm
H: 40mm
Hergestellt in: ITALY
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 10kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 105.7W
Lichtstrom der Leuchte: 7869lm
IP: 40
Isolationsklasse: III
Versorgungsspannung: MAX 1.8A
UGR: <19
IK: 3
SELV: Si

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 93W
Lichtstromquelle: 14409lm
Farbtemperatur: 4000K
CRI: >90
Farbtoleranz: 3 Step MacAdam
Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0 Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[HALOS: Weitere Informationen über das Produkt](#)



ERGÄNZENDES ZUBEHÖR



ARK/HALOS: KIT GIUNZIONE PROFILI BIA

109809.01

MONTAGEZUBEHÖR



CAVO ALIMENTAZIONE L=3000 2X1 BIANCO

109001.01



CAVO ALIMENTAZIONE L=3000 3X1.5 TRASP

109001.00



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA BIA

105158.01



HALOS: KIT 4 CAVI SOSPENSIONE L.3000

105159.99



HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA BIA

105157.01



CAVO ALIMENTAZIONE L=3000 2X1 NERO

109001.02

ELEKTRISCHES ZUBEHÖR



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM ON/OFF BIA

105155.01



HALOS: ROSONE-N ALIM. ON/OFF BIA

105151.01



HALOS: ROSONE ALIM. ON/OFF BIANCO

105149.01



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. ON/OFF BIA

105153.01



HALOS: ALIMENTATORE ON/OFF

105147.99

DIMMBARES ZUBEHÖR



HALOS: ROSONE-N ALIM. DALI/PUSH BIA

105152.01



HALOS: ROSONE ALIM. DALI/PUSH BIANCO

105150.01



HALOS: ALIMENTATORE DALI/PUSH

105148.99



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM D/PUSH BIA

105156.01



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. DA/PUSH BIA

105154.01