## **P-30 PCB**

#### 105813.01



















#### Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN, DECKENMONTAGE

Emission: VERSTELLBARE

Optik: SPOT Strahl: 14° Farbe: WEIß Dimmung: ON/OFF Notfall: NO L: 800mm A: 31mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 1.57kg

H: 31mm

### **Technische Daten**

Eingangsleistung der Leuchte: 19.6W Lichtstrom der Leuchte: 1883lm

IP: 20

Isolationsklasse: I

Nr. der Treiber pro Produkt: 1

Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

#### Quelle

Lichtquelle: LED

Leistung der Stromquelle: 18W Lichtstromquelle: 2240lm Farbtemperatur: 4000K

CRI: >90

Farbtoleranz: 2 Step MacAdam Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

#### Konformität

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1

#### Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 1Zertifiziertes Gerät der RG1-GRUPPE - RISIKOGRUPPE 1 (niedrig) - Risikofrei aufgrund der Begrenzung der Strahlungsemission des Produkts gemäß den gesetzlichen Bestimmungen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

P-30 PCB: Weitere Informationen über das Produkt



# **P-30 PCB**

### 105813.01



#### **ERGÄNZENDES ZUBEHÖR**

	P-30: ANGOLO L PLAFONE-SOSP-PARETE BIA	103327.01
31 31	P-30: TESTATA PER INSTALL.VERT. BIA	1058D8.01
1) 1 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	P-30: SNODO 3P PER PCB/STRIP BIANCO	105853.01
	P-30: SNODO NO CAVI BIANCO	105854.01
	P-30: COVER ANGOLO L BIANCO	103329.01
n   1   1   1   1   1   1   1   1   1	P-30: TESTATE PLAF/SOSP/PAR/SPOT BIA	103361.01
150	P-30: ANGOLO T PLAFONE-SOSP BIA	103331.01
	P-30: COVER ANGOLO T BIANCO	103333.01
MONTAGEZUBEHÖR		
a la	P-30: ROSONE LATER. ALIM L=1200 3P BIA	103320.01
	P-30: CAVO DI SOSPENSIONE	103318.99

# **P-30 PCB**

105813.01





P-30: ROSONE QDR CARTON. L=1200 3P BIA

103319.01