# **P-30 PCB**

105830.20

















## Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: WANDMONTAGE

Emission: DIREKTE Optik: OPAL Farbe: KAFFEE Dimmung: ON/OFF

Notfall: NO L: 1600mm A: 31mm H: 31mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre Gewicht: 1.62kg

### **Technische Daten**

Eingangsleistung der Leuchte: 19.9W Lichtstrom der Leuchte: 1575lm

IP: 40

Isolationsklasse: I

Nr. der Treiber pro Produkt: 1

Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

### Quelle

Lichtquelle: LED

Leistung der Stromquelle: 16W Lichtstromquelle: 2968lm Farbtemperatur: 3000K

CRI: >90

Farbtoleranz: 3 Step MacAdam Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

#### Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

#### Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

Weitere Informationen über das Produkt



# **P-30 PCB**

# 105830.20



#### **SCHIRME**

SCHIRIVIE		
	P-30: DIFF. OPALEPER L1600	103313.99
	P-30: DIFF. OPALE L=6500	103315.99
ERGÄNZENDES ZUBEHÖF	₹	
13. 33 (a)	P-30: ANGOLO L PLAFONE-SOSP-PARETE CAFFE	103327.20
	P-30: COVER ANGOLO L CAFFE	103329.20
2)	P-30: TESTATE PLAF/SOSP/PAR/SPOT CAFFE	103361.20
	P-30: SNODO 3P PER PCB/STRIP CAFFE	105853.20
	P-30: SNODO NO CAVI CAFFE	105854.20

