




# P-30 STRIP LED

105848.21

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Merkmale

Verwendung: Innen  
Montageart: IM GIPSKARTON EINGEBAUT, AUFHÄNGELEUCHTEN, DECKENMONTAGE  
Emission: VERSTELLBARE  
Optik: SPOT  
Strahl: 34°  
Farbe: CAPPUCCINO  
Dimmung: ON/OFF  
Notfall: NO  
L: 800mm  
A: 31mm  
Hergestellt in: ITALY  
Garantie: 5 Jahre  
Gewicht: 0.9kg

## Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 19.6W  
Lichtstrom der Leuchte: 1982lm  
IP: 20  
Isolationsklasse: I  
Nr. der Treiber pro Produkt: 1  
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## Quelle

Lichtquelle: LED  
Leistung der Stromquelle: 18W  
Lichtstromquelle: 2240lm  
Farbtemperatur: 4000K  
CRI: >90  
Farbtoleranz: 2 Step MacAdam  
Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

## Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 1  
Zertifiziertes Gerät der RG1-GRUPPE -  
RISIKOGRUPPE 1 (niedrig) - Risikofrei aufgrund der Begrenzung der Strahlungsemission des  
Produkts gemäß den gesetzlichen Bestimmungen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR  
62778:2014.  
CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[P-30 STRIP LED: Weitere Informationen über das Produkt](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien  
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.  
Letzte aktualisierung: 6/8/2025, 13:59:41