P-30 PCB


105857.20
















Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN, DECKENMONTAGE

Emission: VERSTELLBARE

Optik: SPOT Strahl: 20° Farbe: KAFFEE Dimmung: ON/OFF Notfall: NO L: 800mm

L: 800mm A: 31mm H: 31mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 14.9W Lichtstrom der Leuchte: 950lm

IP: 20

Isolationsklasse: I

Nr. der Treiber pro Produkt: 1

Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

Quelle

Lichtquelle: LED

Leistung der Stromquelle: 12W Farbtemperatur: 3000K

CRI: >90

Farbtoleranz: 2 Step MacAdam Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 1Zertifiziertes Gerät der RG1-GRUPPE - RISIKOGRUPPE 1 (niedrig) - Risikofrei aufgrund der Begrenzung der Strahlungsemission des Produkts gemäß den gesetzlichen Bestimmungen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

P-30 PCB: Weitere Informationen über das Produkt



P-30 PCB

105857.20



ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

	P-30: SNODO 3P PER PCB/STRIP CAFFE	105853.20
	P-30: COVER ANGOLO L CAFFE	103329.20
31 31	P-30: TESTATA PER INSTALL.VERT. CAF	1058D8.20
	P-30: ANGOLO T PLAFONE-SOSP CAFFE	103331.20
	P-30: SNODO NO CAVI CAFFE	105854.20
10/20	P-30: COVER ANGOLO T CAFFE	103333.20
	P-30: ANGOLO L PLAFONE-SOSP-PARETE CAFFE	103327.20
2) A 200 1 2000	P-30: TESTATE PLAF/SOSP/PAR/SPOT CAFFE	103361.20
MONTAGEZUBEHÖR		
a la	P-30: ROSONE LATER. ALIM L=1200 3P BIA	103320.01
- T	P-30: CAVO DI SOSPENSIONE	103318.99

P-30 PCB

105857.20



P-30: ROSONE QDR CARTON. L1200 3P CAFFE	103319.20
P-30: ROSONE LATER. ALIM L1200 3P CAFFE	103320.20
P-30: ROSONE QDR CARTON. L=1200 3P BIA	103319.01
	P-30: ROSONE LATER. ALIM L1200 3P CAFFE