


# P-30 PCB

105893.02

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Merkmale

Verwendung: Innen  
Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN, DECKENMONTAGE  
Emission: DIREKTE  
Optik: OPAL  
Farbe: SCHWARZ  
Dimmung: ON/OFF  
Notfall: NO  
L: 2400mm  
A: 31mm  
H: 31mm  
Hergestellt in: ITALY  
Garantie: 5 Jahre

## Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 28W  
Lichtstrom der Leuchte: 2221lm  
IP: 40  
Isolationsklasse: I  
Nr. der Treiber pro Produkt: 1  
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## Quelle

Lichtquelle: LED  
Leistung der Stromquelle: 24W  
Lichtstromquelle: 4184lm  
Farbtemperatur: 2700K  
CRI: >90  
Farbtoleranz: 3 Step MacAdam  
Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

## Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0 Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[P-30 PCB: Weitere Informationen über das Produkt](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien  
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.  
Letzte aktualisierung: 6/8/2025, 14:00:54







# P-30 PCB

105893.02

## SCHIRME

|                                                                                  |                             |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
|  | P-30: DIFF. OPALE L=6500    | 103315.99 |
|  | P-30: DIFF. OPALE PER L2400 | 103314.99 |

## ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

|                                                                                    |                                         |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
|    | P-30: ANGOLO L PLAFONE-SOSP-PARETE NERO | 103327.02 |
|    | P-30: COVER ANGOLO T NERO               | 103333.02 |
|   | P-30: SNODO NO CAVI NERO                | 105854.02 |
|  | P-30: TESTATE PLAF/SOSP/PAR/SPOT NERO   | 103361.02 |
|  | P-30: ANGOLO T PLAFONE-SOSP NERO        | 103331.02 |
|  | P-30: COVER ANGOLO L NERO               | 103329.02 |
|  | P-30: SNODO 3P PER PCB/STRIP NERO       | 105853.02 |
|  | P-30: TESTATA PER INSTALL.VERT. NER     | 1058D8.02 |




# P-30 PCB

105893.02


**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## MONTAGEZUBEHÖR



P-30: ROSONE QDR CARTON. L=1200 3P NERO

**103319.02**




P-30: ROSONE LATER. ALIM L=1200 3P BIA

**103320.01**




P-30: CAVO DI SOSPENSIONE

**103318.99**



P-30: ROSONE LATER. ALIM L=1200 3P NERO

**103320.02**



P-30: ROSONE QDR CARTON. L=1200 3P BIA

**103319.01**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien  
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.  
Letzte aktualisierung: 6/8/2025, 14:00:54