P-30 PCB


105898.02














Merkmale

Verwendung: Innen

Montageart: WANDMONTAGE Emission: DIREKTE, INDIREKTE

Optik: OPAL Farbe: SCHWARZ Dimmung: ON/OFF Notfall: NO

L: 1600mm A: 31mm H: 31mm

Hergestellt in: ITALY Garantie: 5 Jahre

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 19.9W Lichtstrom der Leuchte: 1480lm

IP: 40

Isolationsklasse: I

Nr. der Treiber pro Produkt: 1

Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

Quelle

Lichtquelle: LED

Leistung der Stromquelle: 16W Lichtstromquelle: 2789lm Farbtemperatur: 2700K

CRI: >90

Farbtoleranz: 3 Step MacAdam Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

P-30 PCB: Weitere Informationen über das Produkt



P-30 PCB

105898.02



SCHIRME

	P-30: DIFF. OPALEPER L1600	103313.99
	P-30: DIFF. OPALE L=6500	103315.99
ERGÄNZENDES ZUBEHÖ	R	
	P-30: ANGOLO L PLAFONE-SOSP-PARETE NERO	103327.02
	P-30: COVER ANGOLO L NERO	103329.02
n	P-30: TESTATE PLAF/SOSP/PAR/SPOT NERO	103361.02
n e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	P-30: SNODO 3P PER PCB/STRIP NERO	105853.02
	P-30: SNODO NO CAVI NERO	105854.02

