



P-30 PCB

1058A2.02

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN, DECKENMONTAGE
Emission: VERSTELLBARE
Optik: SPOT
Strahl: 14°
Farbe: SCHWARZ
Dimmung: ON/OFF
Notfall: NO
L: 800mm
A: 31mm
H: 31mm
Hergestellt in: ITALY
Garantie: 5 Jahre

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 14.9W
Lichtstrom der Leuchte: 856lm
IP: 20
Isolationsklasse: I
Nr. der Treiber pro Produkt: 1
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 9W
Lichtstromquelle: 1015lm
Farbtemperatur: 3000K
CRI: >90
Farbtoleranz: 2 Step MacAdam
Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 1
Zertifiziertes Gerät der RG1-GRUPPE -
RISIKOGRUPPE 1 (niedrig) - Risikofrei aufgrund der Begrenzung der Strahlungsemission des
Produkts gemäß den gesetzlichen Bestimmungen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR
62778:2014.
CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[P-30 PCB: Weitere Informationen über das Produkt](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 6/8/2025, 14:00:33

P-30 PCB

1058A2.02

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

SCHIRME



P-30: DIFF. OPALE L=6500

103315.99

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR




P-30: ANGOLO L PLAFONE-SOSP-PARETE NERO

103327.02



P-30: COVER ANGOLO T NERO

103333.02



P-30: SNODO NO CAVI NERO

105854.02



P-30: TESTATE PLAF/SOSP/PAR/SPOT NERO

103361.02




P-30: ANGOLO T PLAFONE-SOSP NERO

103331.02




P-30: COVER ANGOLO L NERO

103329.02



P-30: SNODO 3P PER PCB/STRIP NERO

105853.02



P-30: TESTATA PER INSTALL.VERT. NER

1058D8.02



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH


Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 6/8/2025, 14:00:33

P-30 PCB

1058A2.02


novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

MONTAGEZUBEHÖR



P-30: ROSONE QDR CARTON. L=1200 3P NERO

103319.02




P-30: ROSONE LATER. ALIM L=1200 3P BIA

103320.01




P-30: CAVO DI SOSPENSIONE

103318.99



P-30: ROSONE LATER. ALIM L=1200 3P NERO

103320.02



P-30: ROSONE QDR CARTON. L=1200 3P BIA

103319.01



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 6/8/2025, 14:00:33