



P-30 PCB

1058A4.01

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN, DECKENMONTAGE
Emission: VERSTELLBARE
Optik: SPOT
Strahl: 14°
Farbe: WEIß
Dimmung: ON/OFF
Notfall: NO
L: 800mm
A: 31mm
H: 31mm
Hergestellt in: ITALY
Garantie: 5 Jahre

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 14.9W
Lichtstrom der Leuchte: 941lm
IP: 20
Isolationsklasse: I
Nr. der Treiber pro Produkt: 1
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 9W
Lichtstromquelle: 1120lm
Farbtemperatur: 4000K
CRI: >90
Farbtoleranz: 2 Step MacAdam
Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 1
Zertifiziertes Gerät der RG1-GRUPPE -
RISIKOGRUPPE 1 (niedrig) - Risikofrei aufgrund der Begrenzung der Strahlungsemission des
Produkts gemäß den gesetzlichen Bestimmungen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR
62778:2014.
CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[P-30 PCB: Weitere Informationen über das Produkt](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 6/8/2025, 14:00:25

P-30 PCB

1058A4.01

SCHIRME



P-30: DIFF. OPALE L=6500


103315.99

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR




P-30: ANGOLO L PLAFONE-SOSP-PARETE BIA

103327.01




P-30: TESTATA PER INSTALL.VERT. BIA

1058D8.01



P-30: SNODO 3P PER PCB/STRIP BIANCO

105853.01




P-30: SNODO NO CAVI BIANCO

105854.01




P-30: COVER ANGOLO L BIANCO

103329.01




P-30: TESTATE PLAF/SOSP/PAR/SPOT BIA

103361.01



P-30: ANGOLO T PLAFONE-SOSP BIA


103331.01



P-30: COVER ANGOLO T BIANCO

103333.01

MONTAGEZUBEHÖR



P-30: ROSONE LATER. ALIM L=1200 3P BIA

103320.01



P-30 PCB


1058A4.01

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



P-30: CAVO DI SOSPENSIONE

103318.99



P-30: ROSONE QDR CARTON. L=1200 3P BIA

103319.01



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 6/8/2025, 14:00:25